

# 关于邹平魏桥君澜大饭店地板招标公告

## 各知名一线品牌地板生产、经营单位：

邹平魏桥君澜大饭店项目坐落在范公故里邹平市，东倚绿树掩映的黄山，西临风光秀丽的黛溪湖，是该地区的地标性建筑。酒店定位为集住宿、餐饮、娱乐、休闲、会议于一体的五星级商务酒店。

现君澜大饭店（位于邹平市黛溪三路中段路东）内装部分已开工建设，根据需要现对地板进行公开招标采购，选择供货单位，诚邀各知名一线酒店用品牌实木复合地板及石塑地板生产厂家参加投标，现将具体事宜通知如下：

### 一、招标项目名称：

项目名称：邹平魏桥君澜大饭店实木复合地板及石塑地板招标采购项目。

项目位置：山东省邹平市黛溪三路，邹平市黛溪山庄西邻。

### 二、招标材料的名称、规格、数量及使用部位：（详见以下清单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	石塑地板	厚度:6.0mm、尺寸:1220*183mm、样式详见附件1	平方米	10022	
2	石塑地板	厚度:6.0mm、尺寸:610*122mm、样式详见附件1	平方米	1150	
3	实木复合地板	厚度:15mm、尺寸:1210*165mm、样式详见附件1	平方米	1490	
		厚度:15mm、尺寸:910*127mm、*165mm、样式详见附件1			
4	实木复合地板	厚度:15mm、尺寸:510*92mm、样式详见附件1	平方米	590	

以上招标材料根据招标方要求设计相关图纸并提供小样。（具体使用部位见附表1）

### 三、产品质量及要求：

#### 1、石塑地板

##### 1.1、原材料要求

聚氯乙烯树脂需采用原生料，不得采用再生料，需符合 GB / T5761-2018 要求；

##### 1.2、技术要求

石塑地板的外观、规格尺寸及偏差需符合 GB/T34440-2017 中 6.1、6.2 的要求

1.3、石塑地板性能要求:

项目		技术指标	测试方法
		6mm/0.3mm	
总厚度 (mm)		6	GB/T 34440-2017 硬质聚氯乙烯地板
耐磨层厚度 (mm)		≥0.3	
面质量偏差 (%)		明示值 <sub>-10</sub> <sup>+13</sup>	
色牢度 (级)		≥6	
剥离强度 (N/50 mm)	平均	≥75	
	单个	≥70	
锁扣拉力强度 kN/m		≥1.5	
加热尺寸变化率 (%)		≤0.25	
加热翘曲 (mm)		≤2	
冷热翘曲 (mm)		≤2	
耐磨性 (体积损失 F <sub>v</sub> ) (mm <sup>3</sup> )		2.0 < F <sub>v</sub> ≤ 4.0 (P 级)	
防霉性/级		≤1	
耐污染		无污染、无腐蚀	
甲醛释放量 (mg/m <sup>3</sup> )		≤0.05	
总挥发性有机物含量 (g/m <sup>2</sup> )		≤10	

1.4、踢脚线、扣条要求

材料清单	规格	材质	关键参数
扣条	厚度 ≥1 mm	铝合金	电镀工艺
PVC 踢脚线	厚 14mm, 高 75mm	原生料生产	球压痕硬度 ≤27.3N/mm <sup>2</sup>
踢脚线、扣条如是 PVC 地板单位供货、安装, 所有辅材安装前须得到甲方确认			

2、实木复合地板产品性能介绍及参数 (产品组成)

产品种类	材料名称	品牌	规格 (厚度等)	主要参数 (如材质、甲醛释放量、密度等)
实木复合地板	基层板 (胶合板)		按要求	≤0.5
	木皮		1.0mm	
	胶水	钛尔	三聚氰氨改性胶	
	油漆	PPG 坚弗		
	胶水			符合 E0 级

	密度板			$\leq 1.5\text{mg/L}$ 密度 $\geq 0.85\text{g/cm}^3$
--	-----	--	--	---

### 2.1、产品及其核心零部件/原材料的品牌、产地、型号

项目	材料名称	选材情况			材料性能、结构、标准	图片	备注
		品牌	产品规格型号	原产地			
1	木皮（橡木）		根据木地板尺寸	中国、俄罗斯、美国等	不易劈裂、干缩率小、光滑、韧性强、稳定		
2	基材（桉木）		根据木地板尺寸	中国	环保、结构稳定、舒适、不易变形，加工精度高		
3	油漆	PPG\ 坚弗及同等品牌		德国、中国、美国等	环保、稳定、耐磨、易着色，防水		
4	基层粘接剂	太尔及同等品牌		中国	环保、低甲醛、工艺操作性强，粘接力强、耐酸碱性好、无毒无异味、无污染		
5	木皮粘接剂	太尔及同等品牌		中国	环保、低甲醛、工艺操作性强，粘接力强、耐酸碱性好、无毒无异味、无污染		

### 2.2、产品生产技术标准

范围：本标准适用于木地板战略采购实木复合地板品类相关技术规定，主要用于室内非湿区；含地板（含相关辅材）供货、安装及售后服务。

参考标准

《实木复合地板》（GB/T 18103-2022）

《浸渍纸层压木质地板》（GB/T 18102-2020）

《中高密度纤维板》(GB/T 11718-2021)  
《高密度纤维板》(GB/T 31765-2015)  
《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》(GB/T 15102-2017)  
《仿古木质地板》(LY/T 1859-2020)  
《地采暖用木质地板》(GB/T 41547-2022)  
《地板基材用纤维板》(LY/T 1611-2011)  
《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB/T 17657-2013)  
《人造板饰面专用纸》(GB/T28995-2012)  
《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)  
《绿色产品评价 人造板和木质地板》(GB/T 35601-2017)  
《浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸》(GB/T 26390-2011)  
《木地板铺设面层验收规范》(WB/T 1016-2002)  
《木地板保修期内面层检验规范》(WB/T 1017-2006)  
《木地板铺装、验收和使用规范》(GB/T 20238-2018)  
《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB/T 8624-2012)  
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)  
《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB 50210-2001)  
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)  
《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-2001)  
《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206-2012)  
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2020)  
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017)  
《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583-2008)  
《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)  
《人造板饰面专用纸》(GB/T 28995-2012 GB/T 28995-2022)  
《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021

工程所在地供货的木地板须满足当地政府防火等级、安装工程施工技术操作规程、精装修施工管理规范等相关验收要求。

如上述国家、地方或行业规范、规程、标准在招投标或现场指导当中存在相互重叠、矛盾的内容，按照较高质量标准执行。

### 3、实木复合地板

#### 3.1 原材料要求

实木复合地板的原材料要求如表 6 所示。

表 6 实木复合地板原材料要求

检验项目	采购技术要求	检测标准
基层材质	多层硬杂胶合板,且基层材料禁止用杨木。气干密度 0.68g/cm <sup>3</sup> 以上,胶合强度 0.7Mpa 以上,进行干燥处理后含水率为 8~12%,具体结合项目当地气候综合考虑木地板安装地含水率状况,并在单项目采购合同中体现。甲醛释放量必须优于 E0 级。	——
地板基层背面及企口	为保证地板防潮性能,地板基层背面及企口须做清漆、防水蜡封闭处理。	——
油漆	底漆和面漆使用同一品牌的 UV 辊涂油漆。油漆品牌选用为德国“坚弗”、美国“PPG”等进口优质品牌	——
施工过程用胶粘剂	甲醛含量<0.02g/kg, VOC 满足 GB 33372 相关技术要求	GB/T14074-2017 GB 33372-2020

### 3.2 技术要求

#### 3.2.1 原厂生产要求

实木复合地板均要求为投标人原厂生产（原厂指投标人全资子公司，或投标人控股比例在 50%以上的下属公司）。投标阶段由投标人向招标人备案自有工厂名录（该表作为技术标附件提交），招标人将不定期对项目供货材料进行抽检，一旦发现违规代工生产，将当批次材料进行罚款，并进行退换货，且承担给招标方造成的一切损失。

#### 3.2.2 外观质量

一等品要求执行按 GB/T18103-2022 实木复合地板中 5.2.1 表 1 合格品要求执行。

#### 3.2.3 尺寸偏差

按 GB/T18103-2022，按最新国家标准执行。

#### 3.2.4 物理性能要求

实木复合地板物理性能要求如表 7 所示。

表 7 实木复合地板物理性能要求

检验项目	单位	采购技术要求	检测标准
浸渍剥离	-	任一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的 1/3	GB/T18103-2013
含水率	%	5%-14%	GB/T18103-2013
表面耐磨	g/100r	（平面）≤0.08，且漆膜未磨透	GB/T18103-2013
		（非平面）≤0.12，且漆膜未磨透	LY/T1859-2020

漆膜硬度		-	去品牌：（平面） $\geq 2H$ ，（非平面） $\geq H$ 品牌：（平面） $\geq 3H$ ，（非平面） $\geq 2H$	GB/T18103-2013
漆膜附着力		-	$\leq 2$ 级，交叉切口，不允许任何脱落	GB/T18103-2013
甲醛	E0	mg/m <sup>3</sup>	$\leq 0.050$	GB/T 39600-2021
挥发性 有机化 合物	苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 10$	GB/T 35601-2017
	甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 20$	GB/T 35601-2017
	二甲苯	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 20$	GB/T 35601-2017
	TVOC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 100$	GB/T 35601-2017
可溶性重金属（铅、铬、 镉、汞）总含量		mg/kg	$\leq 100$	GB/T 35601-2017
注 1：其它未单独明确的理化性能指标，均要求达到现行国标规定；				

3、后期现场消防验收等级为 B1 级，甲醛等级不得低于 E0 级。

4、投标方需提供符合招标方采购要求的材料样品各一块。（颜色、花色需相似）。品牌要求从“十大品牌网”上能查到的十大品牌或知名品牌中选取。

5、以上石塑地板和实木复合地板到货后，分别抽样检测一组，石塑地板检测项项目：甲醛、氯乙烯单体、耐磨度、耐光色牢度、总挥发物限量等，检测费用合计约 8000 元/组。实木复合地板检测项目：甲醛、含水率、耐磨度、漆膜附着力、漆膜硬度、弹性膜量、静曲强度、浸渍剥离，表面耐污染性能等，检测费用合计约 6000 元/组。

#### 四、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的产品制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若投标方中标供货后，由于中标方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由中标方承担；发票要求开具正式税务发票（13%税率），若达不到请注明发票类型。

4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

6、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向合同签订地（邹平市）人民法院起诉。

7、投标人领取招标文件、及产品样式图后，应仔细查看所有招标文件的内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

## 五、投标人资格要求：

1、投标人须具有独立的法人资格、具有相关经营范围，且具有良好的财务状况和商业信誉；

2、投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（一经证实，取消所有涉及单位的投标资格）；

4、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，近三年内在经营活动中没有违法记录；

5、投标单位必须提供企业法人营业执照（三证合一）、3c认证证书、检验报告及重点工程业绩、公司法人授权委托书（须加盖公司公章，法人签名），各种证件的原件和复印件各一份（证书不符合要求者不允许参加投标），投标单位应确保所提供资质证明材料的真实性、有效性及合法性，提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

6、投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册具有独立法人资格正规单位，投标人须为所投产品的生产制造商或取得满足此招标要求的生产制造商或其授权的经销商。经销商参与投标的，必须由生产厂家出具的书面授权委托书原件，方可参与投标。

7、投标单位要求：投标人必须是注册成立年限不低于5年（含5年），注册资金不低于1000万元人民币的正规生产单位，授权经销商为注册成立年限不低于2年的经营单位，如达不到，不允许参加投标，具有近5年内所投标品牌山东省内（外）的不少于5家五星级标准酒店及重大重要工程地板供货业绩，并提供合同原件备查。有所投标产品的销售业绩且能够提供良好的售后服务，产品无重大质量事故和不良投诉。

8、不接受联合体投标。投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

9、杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与我公司的招标活动,一经发现,将扣除投标保证金并取消投标资格。

10、招、投标人的责任、义务及权利:

10.1、交货时间:招标方要求交货时间为自签订合同确认订单后之日起按照第六条供货周期,进行供货,投标方若达不到,最短供货期由投标单位竞报。

10.2、补货时间:收到采购方的补充材料计划之日起,交货时间不超过 20 天,补货价格按照合同单价执行。

10.3、中标人应在中标后 3 个工作日内按本招标文件要求与招标人签订合同,合同条款中实质性内容不允许修改。

10.4、招标人权力:

为保证配套安装效果,招标方有权根据招标报价结果,综合评标选择中标单位。

授予合同时变更数量及尺寸的权力:招标人在授予合同时有权对招标货物数量予以增加或减少,招标物品的单价不做任何变动。

未中标投标人的投标文件,招标人有权自行处置。

中标人中标后未按规定时间办理中标手续的,招标人有权取消其中标资格并从其他投标人中另行选择。

本招标文件的解释权属于招标人。

## 六、投标报价说明:

1、本次投标报价采用现场报价方式,报价为货到邹平工地(邹平市黛溪三路邹平魏桥君澜大饭店)的价格,报价包含:材料费、运费、税费、卸车费、样品费、抽样检测费(石塑地板检测项:甲醛、氯乙烯单体、耐磨度、耐光色牢度、总挥发物限量等合计约 8000 元,实木复合地板检测项:甲醛、含水率、耐磨度、漆膜附着力、漆膜硬度、弹性膜量、静曲强度、浸渍剥离,表面耐污染性能等合计约 6000 元)等一切费用。报价报单价,报价单位:元/平方米。结算时按照需方实收面积进行结算。标报价有效期不低于 30 个工作日。

2、投标单位报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动及成本而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺:如果在报价中有漏项、落项,须由投标人负全责,招标方不承担任何费用。

3、投标人应承担其标书准备与递交、勘察现场等所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标人自行承担与投标有关的全部费用。

4、评标原则:采用综合评标法,结合投标单位的产品质量、投标报价、产品配置、技术参数、信誉程度、售后服务承诺、业绩情况等进行综合评标,产品性价比高,售后服务优者中标。

## 七、供货期要求:



自签订合同之日起，40 日内必须全部供货完毕。

## 八、投标文件：

### 1、投标文件组成：商务部分：

- (1) 介绍企业概况、规模、所获荣誉证书、3 年内 5 家五星级酒店业绩合同原件备查，法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书原件，代理人身份证复印件（授权委托书按照附件 1 格式）；
- (2) 代理人社保证明（或加盖银行公章的半年工资流水账），投标保证金证明。
- (3) 标书中应对中标后供应产品厂家、产品质保、售后服务方面优势做详细阐述。
- (4) 投标单位必须出具产品质量保证书，注明因本身产品质量问题造成的所有损失由供货方承担，含投标文件真实性的声明函。
- (5) 近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及未被列入失信名单的证明。
- (6) 企业供货能力、供货运输方式、保证交货期的措施及给我公司优惠方案。
- (7) 投标地板签订合同样本。
- (8) 标书中必须注明商务条款和技术规格偏差表。
- (9) 按投标要求提供的其他文件及投标企业认为有必要提交的其他文件。

### 技术部分：

- (1) 对各种材质的地板进行详细说明。
- (2) 出具产品质量保证书。
- (3) 技术偏差表。
- (4) 投标人自行编写技术服务文件：

### 2、投标文件要求：

- (1) 投标单位在编制投标文件时，须根据公司情况及产品配置及特点如实编制。
- (2) 投标单位需做标书二份（正副本各一份），无论中标与否，投标文件均不退还。
- (3) 招标文件偏离：允许正偏离，负偏离部分必须重点说明并提出解决方案。
- (4) 投标文件应当对招标文件有关技术要求、供货期、报价有效期、供货要求、招标范围等实质性内容逐条做出作出应答并提供相应描述，只应“满足”、“符合”、“达到”或照搬复制招标文件要求的应答，视为“不响应”招标文件要求。
- (5) 招标文件签字及盖章要求：单位法人代表或授权委托人签字或盖章及加盖单位公章。
- (6)、招标方有权利将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标方有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还投标保证金。

## 九、质量要求、售后、技术服务及损害赔偿

### 1. 质量要求：

所有报价产品的生产、制造等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国

家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

## 2. 售后服务要求：

供应商应对所有货物提供至少 24 个月的免费保修，并有相应的地板保养计划，自现场施工单位铺装完毕，交付需方正常使用之日起计算。

质保期内非采购方的人为原因而出现产品质量问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担一切费用。在质量保证期外发生的质量问题，供应商负有保修义务；在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

供应商在接到采购人通知后立即做出响应，4 小时内到达现场，12 小时内对出现质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理，且招标方有权委托第三方代为维修或更换，相关费用由中标方承担。

招标文件质量要求的内容，供应商须提供满足或优于以上检验标准的产品。

## 3、技术服务

技术保障： 中标人应随同货物提供相应的中文技术资料（包括产品合格证、产品使用说明书、检测报告等资料）。

技术资料：

产品合格证

产品使用说明书

检测报告（省级以上质检部门出具的）

其它资料

服务承诺：投标文件有明确的技术服务承诺。

## 4、验收

产品到货后，招标人对照中标单位提供的封存样品、招标技术要求及国际相关标准进行验收，确认产品的产地、规格、数量、材质等内容。

验收合格后，供货方应与招标人办理相关的验收交接手续，填写交接验收单，验收各方签字后送合同各方。

## 十、付款方式：

以上材料全部货到需方工地，供方向需方报备到货清单，需方初步验收合格后，供方可开具全额正式 13%增值税发票，经需方签字验收完毕，付到货数量总金额的 60%（必须附带材料抽检合格的检测报告），铺贴完毕验收合格后，付到货数量总金额的 35%，5%余款作为质保金，两年质保期满后无质量问题到需方财务部门对账后无息结清。

## 十一、投标保证金：

1、投标单位资质审查通过后，须交纳投标保证金 20000.00 元，（不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还）。投标单位可缴纳现金或者提前从公司账户将保证金汇入以下账户，注：电汇单据备注用途“地板投标保证金”。

公司名称	邹平县黛溪山庄有限公司
开户行：	农行邹平市支行
账 号：	15739901040002021

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

(3) 发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

4、领取招标文件时间及地点：有意参加投标单位于 2024 年 4 月 30 日前到物资供应部采购三科索取招标文件。招标方图纸（若有）只限于本次投标使用，不允许投标方挪作他用，否则招标方有追究责任的权利。

## 十二、招标时间、地点及联系方式

招标报价时间：2024 年 4 月 30 日上午 9:30 现场投标报价。

地 址：山东省邹平市经济开发区魏纺路1号（魏桥创业集团综合业务楼二楼）。

电 话： 0543-4162030、4160017、4161040

联系人：张宏伟


公司网址：www.weiqiaocy.com

邹平县黛溪山庄有限公司

2024 年 4 月 24 日



附件 1、君澜大饭店一标段-1F~3F 木地板统计表

楼层	区域	位置	木地板名称	木地板型号	数量	
三层	A 区	会议室(151 人)	石塑地板	FL-05	16.73	
	B 区	茶包厢(29 m²)	实木复合	FL-06	25.05	
		茶包厢(30 m²)	实木复合	FL-06	25.61	
		茶包厢(28 m²)	实木复合	FL-06	22.52	
		茶包厢(29 m²)	实木复合	FL-06	24.96	
		茶包厢(30 m²)	实木复合	FL-06	25.62	
		茶包厢(28 m²)	实木复合	FL-06	22.52	
	C 区	茶包厢/餐饮/会议室(94 m²)	实木复合	FL-06	82.10	
		茶包厢/餐饮/会议室《70 m²)	实木复合	FL-06	66.11	
		茶包厢/餐饮/会议室(64 m²)	实木复合	FL-06	88.46	
		茶包厢/餐饮/会议室(64 m²)	实木复合	FL-06	61.15	
		茶包厢/餐饮/会议室(64 m²)	实木复合	FL-06	62.29	
		茶包厢/餐饮/会议室(103 m²)	实木复合	FL-06	99.19	
	D 区	多功能厅(720 m²)	石塑地板	FL-05	34.80	
		包厢(32 m²)	实木复合	FL-06	26.60	
		接待室(66 m²)	实木复合	FL-06	53.39	
		新娘房(32 m²)	实木复合	FL-06	26.92	
	二层	A 区	包厢(4 人)*3	石塑地板	FL-05	30.29
			包厢《8 人)	石塑地板	FL-05	53.80
包厢(10 人)			石塑地板	FL-05		
包厢(6 人)*2			石塑地板	FL-05	28.10	
小火锅/川菜餐饮			石塑地板	FL-05	245.62	
B 区		小包厢(10 人)*6	石塑地板	FL-05	205.19	
		桃园小馆做开区	石塑地板	FL-05	217.42	
C 区		中包厢(12 人)*4	石塑地板	FL-05	144.39	
		大包厢(20 人)*2	实木复合	FL-05	167.40	
		大包厢(30 人)	实木复合	FL-05	105.85	
		迷你包厢(8 人)*2	石塑地板	FL-05	40.90	
		中包厢(12 人)	石塑地板	FL-05	44.68	
D 区		小包间(8 人)*10	石塑地板	FL-05	306.23	
一层	A 区	全日制融合餐厅	实木复合	FL-02	504.21	
	C 区	婚庆接待展示	石塑地板	FL-05	92.50	
		化妆间	石塑地板	FL-05	28.69	
负一层	A 区	SAP 间*10	石塑地板	FL-05	190.61	
	B 区	健身房	石塑地板	FL-05	292.04	
公区		石塑地板	型号: FL-05	合计: 1971.98 平方米		

	实木复合地板	型号：FL-02	合计： 504.21 平方米	
	实木复合地板	型号：FL-05	合计： 273.25 平方米	
	实木复合地板	型号：FL-06	合计： 712.47 平方米	
客房	石塑地板	型号：VF-01、尺寸：1220*183mm	8050 平方米	
	石塑地板	型号：VF-02 人字拼、尺寸：610*122mm	1150 平方米	
	实木复合地板	型号：WD-03 人字拼、尺寸：510*92mm	590 平方米	